

Płyty impregnowane



Norgips GKBI 12,5 mm typu H2

Płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. Przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak np. łazienki czy kuchnie. W pomieszczeniach tych wilgotność względna może przekraczać 70%, lecz nie może być wyższa niż 85%, nie dłużej niż 10 h na dobę. Płyta posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź Norgips S oraz równo obciętą krawędź krótką. Do rdzenia gipsowego płyty dodana jest substancja hydrofobowa (parafina lub silikon). Przy jej użyciu można wykonywać okładziny ścienne i sufitowe, ściany działowe i osłonowe, sufity podwieszane i zabudowy poddaszy.

Krawędź Norgips S - krawędź spłaszczona. Krawędź ta daje możliwość uzyskania gładkiej powierzchni na połączeniu płyt g-k. Niewielkie spłaszczenie zmniejsza zużycie masy szpachlowej w spoinie. Połączenia z krawędzią Norgips S wymagają wzmocnienia taśmami zbrojącymi.

Szerokość / długość [mm]

- 1200 / 2000
- 1200 / 2600
- 1200 / 3000
- 900 / 1800
- 600 / 2000
- 600 / 1200



Materiały informacyjne



Cennik

Deklaracje właściwości użytkowych



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI 12,5/N/2019 z 02.01.2019 - Płyty gipsowo-kartonowe GKBI typu H2 (fabryka w Opolu)



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2018 z 10.07.2018 - Płyty gipsowo-kartonowe GKBI typu H2 (fabryka w Rogowcu)



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2017 z 02.01.2017 - Płyty gipsowo-kartonowe GKBI typu H2 (fabryka w Opolu)

