

Płyty standardowe


Norgips GKB 9,5 mm typu A

Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie przekracza 70%. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź Norgips S oraz równo obciętą krawędź krótką. Przy jej użyciu można wykonywać okładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszane.

Krawędź Norgips S - krawędź spłaszczona. Krawędź ta daje możliwość uzyskania gładkiej powierzchni na połączeniu płyt g-k. Niewielkie spłaszczenie zmniejsza zużycie masy szpachlowej w spoinie. Połączenia z krawędzią Norgips S wymagają wzmocnienia taśmami zbrojącymi.

Szerokość / długość [mm]




- 1200 / 2000
- 1200 / 2600



Materiały informacyjne

 [Cennik](#)

Deklaracje właściwości użytkowych

-  Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 9,5/N/2019 z 02.01.2019 - Płyty gipsowo-kartonowe GKB typu A (fabryka w Opolu)
-  Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 9,5/N/2018 z 10.07.2018 - Płyty gipsowo-kartonowe GKB typu A (fabryka w Rogowcu)
-  Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 9,5/N/2017 z 02.01.2017 - Płyty gipsowo-kartonowe GKB typu A (fabryka w Opolu)